

OPIS

'id' LOFT BETON ORIGINAL 2 Lit

OPIS PROIZVODA:

DIZAJNERSKA BOJA ZA INTERIJERE S GRAFIČKIM EFEKTOM BETONA.

Nijanse: 1. BARCELONE – 2. BERLIN – 3. CAPE TOWN – 4. LOS ANGELES – 5. MILAN – 6. PARIS – 7. TAIPEI – 8. MOSCOU

2 MOGUĆA FINALNA IZGLEDA BETONA: JEDNOBOJNI 'MONOCOLOR' ILI DVOBOJNI 'BICOLOR' EFEKT BETONA.

Primjena na: ZID, POD, STEPENICE, RADNE PLOČE, PULTOVE, ŠANKOVE, za KUHINJE, u KUPAONICE, ZA ZIDOVE TUŠ ZONE (uključujući zidove tzv. 'WALK-IN' tuša).

POTROŠNJA: 2 Lit = teoretski 8 m² do 12 m² u jednom izuzetno tankom sloju na izuzetno glatkoj slabo upojnoj podlozi. Potrošnja proizvoda po m² može znatno varirati ovisno o podlozi i načinu nanošenja tijekom kojega se po želji može raditi više ili manje ponavljanja nanošenja boje po istom mjestu (što povećava potrošnju) do postizanja individualno željenog krajnjeg izgleda. Točnu potrošnju po m² utvrditi test probom na početnoj manjoj površini. Akrilna debeloslojna boja na bazi vode. Ne razrjeđuje se. Samo za unutarnju upotrebu.

UGRADNJA:

PRIPREMA PODLOGE: Može se koristiti na svim unutarnjim zdravim, čvrstim, čistim, izuzetno glatkim, zasićenim (slabije upojnim) i potpuno suhim (do 1,9% vlage mjereno CM metodom), u tuš zoni prethodno hidroizoliranim podlogama na bazi gipsa, cementa ili od starih perivih vodenih boja, nakon što se na takvu podlogu nanese odgovarajući temeljni premaz:

1. Na zidnu podlogu na bazi gipsa, cementa ili od stare perive vodene boje: obrusite, potpuno otprašite pa nanosite **'id Temelj Zidni Za Debeloslojne Premaze'**.
2. Na betonski pod te podne pločice: najprije poravnajte i zagladite takav pod sa kvalitetnom podnom cementnom samonivelirajućom masom koja završno površinski ima finu potpuno glatku strukturu, te koja je po svojim tehničkim karakteristikama sposobna biti podloga za premaz kao završnu podnu oblogu, pa na tako pripremljenu i potpuno suhu glatku podnu podlogu nanosite **'id Loft Temelj Podni'**.
3. Na radnu ploču ili zidne pločice nanosite **'id Loft Temelj Pultovi & Zidne Pločice'** (zidne pločice najprije pregledajte sa **'id Temelj & Glet Masa Za Pločice'** kako bi zagladili fuge starih pločica tj nivelirali ih sa pločicama u jednu glatku ravnu površinu).

Slijedite uputstva za uporabu navedena na ambalažama navedenih temeljnih premaza.

NANOŠENJE (samo u prozračnim prostorijama na temperaturi zraka, proizvoda i podloge 10°C-28°C): na glatku, čvrstu, zdravu, nemasnu, otprašenu, suhu podlogu koja je prethodno pripremljena s odgovarajućim temeljnim premazom:

Promiješati prije upotrebe. Ne razrjeđivati.

1. Sloj: nanosite ravnomjerno na cijelu površinu izabranu nijansu Loft Beton Originala što je tanje moguće pomoću **'id Deco Gladilice Inox'** ili **'id Deco Gleterom Inox'**. Ostavite ± 4 sata da se osuši.

2. Sloj (A ili B varijanta):

- **A)** Za DVOBOJNI 'BICOLOR' GRAFIČKI EFEKT BETONA: nanosite naizmjenice jednu pa drugu izabranu boju Loft Beton Originala u prugama širine ± 50 cm za obje boje zajedno (svaka boja je jedna pruga cca 25 cm širine) od vrha do dna površine. Radite okomite ali nepravilne pruge tako da se dodiruju nepravilnim preklapanjem. Nepravilnim okomitim pokretima gladilicom preklapajte obje boje jednu preko druge i obratno naizmjenice sve dok ne dobijete željeni grafički efekt betona. Boje će biti moguće miješati na površini sve dok su vlažne. Ukoliko se boje više ne miješaju na površini potezima gladilice (osušile su se), a niste još postigli željeni izgled, možete dodavati još svježije boje sve dok ne postignete željeni izgled. Napomena: ponavljanje dodavanja svježije boje na istu površinu značajno povećava potrošnju boje po m²! Kada ste zadovoljni izgledom dvobojnog efekta betona, završite zaglađivanjem gladilicom ili gleterom cijele površine od gore prema dolje odmah dok je još boja vlažna. Ostavite ±24 sata da se nanešena boja osuši.

...ili...

- **B)** Za JEDNOBOJNI 'MONOCOLOR' GRAFIČKI EFEKT BETONA: nanosite 2. sloj s istom bojom kao 1. sloj, samo na sporadična pojedina međusobno ne spojena mjesta nepravilnim pokretima. Odmah potom dok je boja još vlažna zagladite cijelu površinu gladilicom ili gleterom. Ostavite ± 24 sata da se osuši.

ZAŠTITA: Samo ako želimo postići drugačiji završni izgled (poput 'Beton Cire' efekta betona poliranog voskom) ili zbog opterećenog mjesta primjene, kao što je pod, pult ili tuš prostor, potrebno je upotrijebiti adekvatan bezbojni zaštitni ili zaštitno-dekorativni premaz, u slijedećim opcijama:

- Za pod soba, hodnika, kuhinja, ureda, ugostiteljskih objekata, na zidovima tuš zone (ne preporuča se za pod u zoni prskanja vodom gdje se voda može zadržavati, osim ako prethodno pod nije izveden kao savršeno ravna i glatka hidroizolirana površina sa minimalno 2% neprekinutim padom prema podnom odvodu), na zidu između kuhinjskih elemenata, ili za radne ploče, šankove i pultove: nanosite **'id Loft Zaštita Pod/Tuš/Pult'** (bezbojan zaštitni premaz, saten polumat sjaja, otporan na habanje i tuširanje vodom). Nanosi se kratkodlakim valjkom za lakiranje, uvijek pokretima valjka okomito u smjeru izvora svjetlosti.
- Na zidovima soba, hodnika, kuhinja, kupaonica (ne u tuš zoni) moguća su 2 različita efekta sa nanošenjem 2 različita zaštitna bezbojna premaza:
 - 1 **'id Loft Zaštitni Vosak'** (bezbojan zaštitni gelatozni premaz za postizanje efekta voskom poliranog betona, tzv. 'Beton Cire' efekt, neupojan za mrlje od špricanja kavom, sokovima, vodom (ne i tuširanje). Nanosi se sa **'id Deco Gladilica Inox'** ili sa inox gleterom sa zaobljenim kutevima.
...ili...
 - 2 **'id Loft Zaštita Zidna Mat'** (nevidljiva bezbojna ekstra mat zaštita od upijanja mrlja za zadržavanje krajnjeg efekta sirovog betona). Nanosi se kratkodlakim valjkom za lakiranje.

Slijedite uputstva za uporabu navedena na ambalažama navedenih zaštitnih premaza.

Čišćenje alata i odstranjivanje eventualnih zaprljanja tijekom nanošenja: običnom vodom dok se proizvod još nije osušio (stvrduo), a nakon toga samo mehanički (struganjem, brušenjem i sl.).

ODRŽAVANJE, ČIŠĆENJE I OGRANIČENJA U KORIŠTENJU:

ČIŠĆENJE: završno zaštićene površine s nekim od iznad navedena 3 zaštitna premaza čistimo sa svim uobičajenim alatima i sredstvima za čišćenje u kućanstvu koja nisu abrazivna, nagrizajuća niti agresivna.

ODRŽAVANJE: na podu i u tuš zoni, ukoliko se površinski bezbojni zaštitni sloj s vremenom istroši korištenjem, nanijeti jedan novi nerazrijeđen sloj **'id Loft Zaštita Pod/Tuš/Pult'**. Isti se nanosi nakon što se najprije stara dotrajala površina samo lagano obrusi brusnim materijalom granulacije 220, zatim se otpraši pa odmasti pranjem sapunom, ispere vodom i osuši.

OGRANIČENJA U KORIŠTENJU: Nije preporučljivo koristiti na visokofrekventno opterećenim podovima (npr. podovi industrijskih hala i skladišta, podovi trgovačkih centara, kolodvora, skladišta i sl.). Nije za podove na kojima se odvija promet vozila (garaže i sl.). Nije za površine koje su trajno pod vodom (bazeni, kade, sudoperi, spremnici vode i sl.) niti za one površine na kojima se tekućina može zadržavati kao što su npr. podovi u zoni prskanja vodom ako nemaju izveden savršeno gladak i ravan neprekinut pad pod kutem od najmanje 2% prema odvodu što sprječava zadržavanje tekućine na podu.

Ovaj proizvod je deklariran za uradi-sam upotrebu jer je spreman za uporabu direktno iz ambalaže i ne zahtijeva profesionalnu doradu prije korištenja, nije opasan za zdravlje prilikom ugradnje u interijeru te ne zahtijeva uporabu posebnog profesionalnog alata i/ili profesionalne sigurnosno-zaštitne opreme, pa za ovaj proizvod ne postoji od proizvođača licencirani izvođač i/ili nadzor ugradnje.

Odricanje od odgovornosti: S velikom smo pažnjom kreirali navedenu ponudu no Vaša je odgovornost kao kupca pročitati sve ovdje navedene podatke o proizvodu, i pogledati video primjene ukoliko je omogućen na ovim stranicama, te ukoliko je potrebno, na zahtjev putem kontakata navedenih na ovim stranicama, tražiti dodatne podatke o proizvodu i uporabi proizvoda, prije narudžbe, kupnje i/ili primjene istog. Navedene kvadrature pokrivenosti po litrama proizvoda su najpreciznije moguće, ali približne, jer pokrivenost može znatno varirati u ovisnosti o stanju podloge, površinskoj apsorpciji, teksturi podloge i načinu nanošenja. Prikaz boja i efekata proizvoda na ekranu su što bliže stvarnim, ali zbog tehničkih ograničenja prikaza na ekranu nemogu biti 100% stvarni, pa sukladno tome ne jamčimo da će konačni rezultat upotrijebljenog proizvoda biti identičan onom prikazanom na ekranu. Svakako preporučamo da UVIJEK najprije napravite test probu nanosom proizvoda na početnu manju površinu i tako provjerite da li proizvod udovoljava Vašim očekivanjima, pa tek ako ste sigurni da udovoljava nastavite sa nanosom na cijelu površinu. Navedena ponuda i specifikacija proizvoda dane su u najboljoj namjeri, prema nama dostupnim podacima, ali bez jamstva jer je nanošenje i uporaba ovog deklarirano uradi-sam proizvoda van naše kontrole, s čime se slažete i što prihvaćate narudžbom i/ili kupnjom.

Linkovi na 4 videa Loft Beton Original upotrebe:

Dvobojno nanošenje:

<https://youtu.be/OzsxoLcUCx8>

Nanošenje u tuš zonu – jednobojno i dvobojno:

<https://youtu.be/l8xG5TKzwo8>

Jednobojno nanošenje:

https://youtu.be/OhiXXEp_ZQ4

Dvobojno nanošenje 2:

<https://youtu.be/ke-EhOU41cc>

Proizvođač: INITIATIVES DECORATION – FRANCUSKA, www.id-paris.com

Zemlja podrijetla: EU – Francuska